



H = 3500  
FH = 500

Die Abmessungen des Schutzzauns müssen im Auftragsfall an die angrenzende Fördertechnik angepasst werden.

The dimensions of the safety fence need to be adapted to the surrounding conveyor system in the event of an order.

|   |            |                                     |                              |  |                  |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------------|--|------------------|
| Änd.-Index  | Datum      | Name                                | Änderung:                    |  | Position:        |
| Maßstab:  | Werkstoff: | Freimaßtoleranzen nach ISO 2768 - m | Angaben Ra nach DIN ISO 1302 | Benennung:<br><b>Zentrierstation / centering station<br/>AZ 3000: Dreiseitiges Zentrieren / 3 side centering</b> |                  |
| Projektion:   | Gewicht:   | Bearb. 13.11.19                     | Name SAL                     | Kennwort:<br><b>Inline</b>   |                  |
| Baust<br>Materialflusssysteme   |            | Ursprung:                           | Ersatz für:                  | Zeichnungsnummer/Index:  | Format:          |
| Art.-Nr.:   |            | Kunden-AN:                          | 1 x ausgeführt               |  | Auftragsnummer.: |
| Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte gemäß ISO 16016 vor. |            |                                     |                              | Blatt<br>von   |                  |
| Oberfläche:   |            |                                     |                              |  |                  |

**Layout**